

Illbruck SP525 600ml



Elastische hybride geveldilatatiekit op STP basis. Speciaal geschikt voor de afdichting van aansluit- en bewegingsvoegen. Het biedt een duurzame en goede hechting op de meeste ondergronden, zoals geanodiseerd aluminium, poly-acrylaten, glas, beton, keramiek en kunststof.

De SP525 wordt aanbevolen voor afdichtingen in de constructie en voor het afdichten van voegen rondom raam- en deurkozijnen.

Door de foodgrade instelling (ISEGA gecertificeerd) is de SP525 ook uitermate geschikt voor afdichten van naden van binnenwanden en plafonds in de voedsel- en zuivelindustrie.

Eigenschappen

Productcode	10541
Inhoud	600 ml

Varianten

Artikel naam	Productcode	Inhoud
ILLBRUCK SP525 600ML KWARTSGRIJS 7039	11488	
600 ml	10549	600 ml
600 ml	10548	600 ml
600 ml	10547	600 ml
600 ml	10546	600 ml
600 ml	10545	600 ml
600 ml	10544	600 ml

Artikel naam	Productcode	Inhoud
600 ml	10543	600 ml
600 ml	10542	600 ml
600 ml	10540	600 ml
600 ml	10539	600 ml

Meer info: <https://www.sealprof.com>